

**Kabelbinder UV Stabilisiert**

**Hochwertig**

**Material** reines Nylon 6/6, Polyamid

**Einsatztemperatur** -40° C - +85° C

**Brennbarkeit** selbstverlöschend nach UL 94 V2

**Resistent** Die hohe Materialqualität macht die Kabelbinder resistent gegen:

Bremsflüssigkeiten, Schmiermittel, Servolenkflüssigkeiten, Öle, Fette (tierisch/pflanzlich), Farben & Lacke, Lackentferner, Hydrokarbonate (aliphatisch, aromatisch), Alkane bis zu 40% (hochkonzentriert), Kfz-Treibstoffe

**Standardfarben NATUR / SCHWARZ**

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)  
[www.gsv-vertrieb.com](http://www.gsv-vertrieb.com)



GSV-Art.-Nr. Farbe: <b>NATUR</b>	GSV-Art.-Nr. Farbe: <b>SCHWARZ</b>	Länge in mm	Breite in mm	VE Stück
KB100-25N	KB100-25S	100,00	2,50	100
KB130-25N	KB130-25S	135,00	2,60	100
KB160-25N	KB160-25S	160,00	2,60	100
KB200-25N	KB200-25S	202,00	2,50	100
KB140-36N	KB140-36S	143,00	3,60	100
KB150-36N	KB150-36S	150,00	3,60	100
KB200-36N	KB200-36S	202,00	3,60	100
KB300-36N	KB300-36S	303,00	3,60	100
KB370-36N	KB370-36S	371,00	3,60	100
KB200-48N	KB200-48S	200,00	4,80	100
KB250-48N	KB250-48S	250,00	4,80	100
KB280-48N	KB280-48S	280,00	4,80	100
KB290-48N	KB290-48S	290,00	4,80	100
KB360-48N	KB360-48S	360,00	4,80	100
KB430-48N	KB430-48S	430,00	4,80	100
KB530-48N	KB530-48S	530,00	4,80	100

