

**Kabelverschraubungen metrisch
aus Messing, vernickelt**

mit Zugentlastung

Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30min) gemäß EN 60529

Temperaturbeständigkeit:

Dauereinsatz -40°C bis max. +100°C

Dichteinsatz: Neoprene

GS Vertrieb
Heinrich-Hertz-Str. 28
40699 Erkrath-Unterfeldhaus
Tel.: 0211-21032078
Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



GSV Art.-Nr.	Nenngröße RAL 7035	Klemmbereich	VPE
KVMM12x1,5	M 12 x 1,5	3 - 6,5	50
KVMM16x1,5	M 16 x 1,5	4,5 - 10	50
KVMM20x1,5	M 20 x 1,5	6 - 12	50
KVMM25x1,5	M 25 x 1,5	11 - 17	25
KVMM32x1,5	M 32 x 1,5	15 - 21	20
KVMM40x1,5	M 40 x 1,5	19 - 28	20
KVMM50x1,5	M 50 x 1,5	27 - 38	12
KVMM63x1,5	M 63 x 1,5	34 - 44	12

**Sechskantmutter metrisch
aus Messing, vernickelt**

Zur Befestigung von Kabelverschraubungen und Zubehör.

GSV Art.-Nr.	Nenngröße	Schlüsselbreite	VPE
GMM7	M 12 x 1,5	15	100
GMM9	M 16 x 1,5	19	100
GMM11	M 20 x 1,5	24	100
GMM13	M 25 x 1,5	29	100
GMM16	M 32 x 1,5	36	100
GMM21	M 40 x 1,5	46	50
GMM29	M 50 x 1,5	55	50
GMM36	M 63 x 1,5	70	50



Alle Verschraubungen+Gegenmuttern auch in EMV-Ausführung lieferbar!

Preis auf Anfrage

Alle Angaben OHNE Gewähr!