

**Schrumpfschlauch Endkappen Schwarz
mit innenseitiger Schmelzklebebeschichtung**

Schrumpfrate 3:1

Nenngebrauchstemperatur -35° C bis +100° C

Schrumpftemperatur >+120° C

Material Polyolefin strahlvernetzt

Standardfarben SCHWARZ

GS Vertrieb
Heinrich-Hertz-Str. 28
40699 Erkrath-Untersfeldhaus
Tel.: 0211-21032078
Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



GSV Art.-Nr.	min. Ø bei Anlieferung	max. Ø nach Schrumpfung	Länge in mm	Kabel Ø in mm	VPE
ABK14	14,00mm	4,00mm	40,00mm	5,00 - 12,00	10 Stück
ABK24	24,00mm	8,00mm	65,00mm	10,00 - 12,00	10 Stück
AKB42	42,00mm	15,00mm	105,00mm	17,00 - 30,00	10 Stück
AKB55	55,00mm	25,00mm	105,00mm	28,00 - 47,00	10 Stück
AKB80	80,00mm	34,00mm	170,00mm	45,70	1 Stück
AKB100	100,00mm	52,00mm	160,00mm	68,00 - 90,00	1 Stück
AKB145	145,00mm	60,00mm	160,00mm	80,00 - 135,00	1 Stück



Gummitüllen Schwarz
Chloropren-Tülle, sehr flexibel
UL 94

Betriebstemperatur -25° C bis +100° C

Reisfestigkeit 70kp/Cm² pro

Beständigkeit min. beständig gegen Öl, Benzin und Ozon

Standardfarben SCHWARZ

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



GSV Art.-Nr.	Innen Ø in mm	Für Leitungen Ø in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Größe	VE
GT1,25	1,25mm	1,25 - 2,00	20,00mm	0,50mm	0	100 Stück
GT1,75	1,75mm	1,75 - 3,50	20,00mm	0,50mm	1	100 Stück
GT2,5	2,50mm	2,50 - 5,50	25,00mm	0,90mm	1K	100 Stück
GT3,0	3,00mm	3,00 - 6,00	25,00mm	0,60mm	2	100 Stück
GT4,0	4,00mm	4,00 - 8,00	30,00mm	1,20mm	2K	100 Stück
GT5,0	5,00mm	5,00 - 9,00	25,00mm	0,70mm	3	100 Stück
GT7,5	7,50mm	7,50 - 12,00	30,00mm	0,80mm	4	100 Stück
GT10	10,00mm	10,00 - 15,00	35,00mm	1,20mm	5	100 Stück
GT12	12,00mm	12,00 - 20,00	50,00mm	1,40mm	8	100 Stück
GT14	14,00mm	14,00 - 23,00	50,00mm	1,50mm	9	100 Stück
GT17	17,00mm	17,00 - 28,00	50,00mm	1,50mm	10	100 Stück

