

Silikonschlauch auf Rolle

Isolierschlauch aus Silikon für speziell erhöhte Ansprüche an Temperaturbeständigkeit, Flexibilität und chemische Beständigkeit

satztemperatur -50° C bis +180° C

Brennbarkeit selbstverlöschend und flammhemmend

Schlagfestigkeit min. 20 kV

Spezifikationen Isolierstoffklasse H nach VDE 0530

Zugfestigkeit ca. 650 - 750 N/mm²

Reißdehnung ca. 250 %

Standardfarbe **NATUR / TRANSPARENT**

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



GSV Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE / Ringlänge
GS10,3N	Isolierschlauch aus Silikon 0,30 x 0,25mm natur	100,00mm
GS10,5N	Isolierschlauch aus Silikon 0,50 x 0,40mm natur	100,00mm
GS10,8N	Isolierschlauch aus Silikon 0,80 x 0,40mm natur	100,00mm
GS11N	Isolierschlauch aus Silikon 1,00 x 0,40mm natur	100,00mm
GS11,5N	Isolierschlauch aus Silikon 1,50 x 0,40mm natur	100,00mm
GS12N	Isolierschlauch aus Silikon 2,00 x 0,40mm natur	100,00mm
GS12,5N	Isolierschlauch aus Silikon 2,50 x 0,40mm natur	100,00mm
GS13N	Isolierschlauch aus Silikon 3,00 x 0,40mm natur	100,00mm
GS13,5N	Isolierschlauch aus Silikon 3,50 x 0,40mm natur	100,00mm
GS14N	Isolierschlauch aus Silikon 4,00 x 0,40mm natur	100,00mm
GS14,5N	Isolierschlauch aus Silikon 4,50 x 0,40mm natur	100,00mm
GS15N	Isolierschlauch aus Silikon 5,00 x 0,50mm natur	100,00mm
GS16N	Isolierschlauch aus Silikon 6,00 x 0,60mm natur	100,00mm
GS17N	Isolierschlauch aus Silikon 7,00 x 0,70mm natur	100,00mm
GS18N	Isolierschlauch aus Silikon 8,00 x 0,70mm natur	100,00mm
GS19N	Isolierschlauch aus Silikon 9,00 x 0,70mm natur	50,00mm
GS110N	Isolierschlauch aus Silikon 10,00 x 0,70mm natur	50,00mm
GS112N	Isolierschlauch aus Silikon 12,00 x 0,80mm natur	50,00mm
GS114N	Isolierschlauch aus Silikon 14,00 x 0,80mm natur	50,00mm
GS116N	Isolierschlauch aus Silikon 16,00 x 0,80mm natur	50,00mm
GS120N	Isolierschlauch aus Silikon 20,00 x 1,00mm natur	25,00mm
GS124N	Isolierschlauch aus Silikon 24,00 x 1,00mm natur	25,00mm

