

**Bleihaltiges Röhrenlot  
á 1000g Spule  
SN60Pb40P mit Durchflussmittel F-SW 26 – 2,5%**

**GS Vertrieb**  
Heinrich-Hertz-Str. 28  
40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
Tel.: 0211-21032078  
Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)



GSV-Art.-Nr.	Beschreibung Ø	Mindestabnahmemenge
LSD0,3D	Röhrenlot 0,3 mm	2 KG
LSD0,4D	Röhrenlot 0,4 mm	2 KG
LSD0,5D	Röhrenlot 0,5 mm	5 KG
LSD0,6D	Röhrenlot 0,6 mm	5 KG
LSD0,75D	Röhrenlot 0,75 mm	5 KG
LSD0,8D	Röhrenlot 0,8 mm	5 KG
LSD1,0D	Röhrenlot 1,0 mm	10 KG
LSD1,2D	Röhrenlot 1,2 mm	10 KG
LSD1,5D	Röhrenlot 1,5 mm	10 KG
LSD1,8D	Röhrenlot 1,8 mm	10 KG
LSD2,0D	Röhrenlot 2,0 mm	20 KG
LSD2,5D	Röhrenlot 2,5 mm	20 KG
LSD3,0D	Röhrenlot 3,0 mm	50 KG
LSD4,0D	Röhrenlot 4,0 mm	50 KG
LSD5,0D	Röhrenlot 5,0 mm	50 KG
LSD6,0D	Röhrenlot 6,0 mm	50 KG

**Andere Spulengröße auf Anfrage auch Lieferbar!**



**Bleifreies Röhrenlot, niedrig-schmelzende binäre Legierungen,  
für alle Lötverfahren geeignet, Schmelzpunkt 221°Grad  
SN96Ag4 mit Durchflussmittel F-SW 26 – 2,2% auf Spule gewickelt á 1000g**

**GS Vertrieb**  
Heinrich-Hertz-Str. 28  
40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
Tel.: 0211-21032078  
Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)



GSV-Art.-Nr.	Beschreibung Ø	Mindestabnahmemenge
RD0,5D	Röhrenlot 0,5 mm	5 KG
RD0,6D	Röhrenlot 0,6 mm	5 KG
RD0,7D	Röhrenlot 0,7 mm	5 KG
RD0,8D	Röhrenlot 0,8 mm	5 KG
RD1,0D	Röhrenlot 1,0 mm	10 KG
RD1,2D	Röhrenlot 1,2 mm	10 KG
RD1,5D	Röhrenlot 1,5 mm	10 KG
RD1,8D	Röhrenlot 1,8 mm	10 KG
RD2,0D	Röhrenlot 2,0 mm	20 KG
RD2,5D	Röhrenlot 2,5 mm	20 KG
RD3,0D	Röhrenlot 3,0 mm	50 KG
RD4,0D	Röhrenlot 4,0 mm	50 KG

**Andere Spulengröße auf Anfrage auch Lieferbar!**

